

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

WC-Trennwandanlage Typ SP 28
WC-cubicle facility type SP 28



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M25/15

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13110605
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3518 2835
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4133/11

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-07-11
bis / *until* 2021-07-10



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110605

Typbezeichnung:
Type designation:

WC-Trennwandanlage Typ SP 28 für Trockenräume

Beschreibung:
Description:

WC-Trennwände aus Melaminharz beschichteten V 20-Vollspanplatten (Stärke: 28 mm) in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich geeignet.

Konstruktion:

Front-, Trennwände und Türen aus 28 mm starken Melaminharz beschichteten V 20-Vollspanplatten in den Standardfarben weiß, lichtgrau, beige, gelb, capriblau und signalrot. Alle Kanten sind mit einem 2mm starken ABS-Umleimer stoßsicher geschützt.

Der Wandanschluss erfolgt mit einem Leichtmetall-U-Profil, das zum Ausgleich von Bautoleranzen geeignet ist.

Das Leichtmetall-Türanschlagprofil ist mit einem Gummiprofil auf der Schlossseite zur Geräuschkämpfung versehen. Die höhenverstellbaren Bodenstützen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit innenliegendem Stahlkern. Alternativ sind Aluminiumfüße mit einer Edelstahlbodenplatte möglich. Zur Stabilisierung ist ein rechteckiges Leichtmetallprofil über die gesamte Länge der Frontwand montiert.

Die ca. 60 cm breiten Türen bestehen ebenfalls aus einer 28 mm starken V 20-Vollspanplatte und sind umlaufend mit einem Leichtmetall-U-Profil eingefasst. Die Türen sind mit einem WC-Einsteckschloss, einer Kunststoffdrückergarnitur mit Frei/Besetzt-Anzeige sowie mit 2 Leichtmetall-Spezialbändern, eingelassen in das Leichtmetall-U-Profil, versehen.

Die eloxierten Aluminiumprofile sind in verschiedenen RAL-Farben lieferbar. Verschraubungen mit Edelstahlschrauben.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110605

Kabinenhöhe 2020 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit,
Türabmessungen 600 mm (B) x 1820 mm (H),
Kabinenbreite 910 mm, Kabinentiefe 1550 mm.

Prüfunterlagen:
Test documents:

Prüfmuster, Konstruktionszeichnungen, Technische Daten – Ausschreibungstext
Technische Daten – Ausschreibungstext



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01