

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

WC-Trennwandanlage Typ VK 13 AKS
WC-cubicle facility type VK 13 AKS



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M25/15

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13110603
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3518 2835
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4133/11

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-07-11
bis / *until* 2021-07-10



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110603

Typbezeichnung:
Type designation:

WC-Trennwandanlage Typ VK 13 AKS für Trocken- und Feuchträume

Beschreibung:
Description:

WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in Verbindung mit eloxierten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen geeignet.

Konstruktion:

Front-, Trennwände und Türen aus 13 mm starken wasserunempfindlichen HPL-Platten, wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest. Der Wandanschluss erfolgt mit einem im Durchmesser von 45 mm abgerundeten Leichtmetall-U-Profil, Tiefe 30 mm, geeignet zum Ausgleich von Bautoleranzen. Das mit einem Durchmesser von 45 mm abgerundete Leichtmetall-Türanschlagprofil ist mit einem Gummiprofil auf der Schlossseite zur Geräuschkämpfung versehen. Die höhenverstellbaren Bodenstützen bestehen aus einem Leichtmetall-Rundprofil mit Edelstahl-Bodenplatte und einer Kunststoffabdeckrosette. Zur Stabilisierung ist ein halbrundes Leichtmetallprofil über die gesamte Länge der Frontwand montiert.

Selbstschließende Türen durch Ausführung mit 3 Kunststoff-Aufschraubbänder als Steigebänder ausgebildet.

Auf der Bandseite wird ein Alu-Rundprofil mit integrierten Fingerklemmschutz sowie einem innenliegenden Drehmechanismus zum automatischen Schließen oder Öffnen der Tür eingesetzt.

Die eloxierten Aluminiumprofile sind in verschiedenen RAL-Farben lieferbar. Verschraubungen mit Edelstahlschrauben.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110603

Beschläge:

Die Türen sind mit einem Riegelschloss mit Kunststoffabdeckkasten sowie einer Frei / Besetzt-Anzeige versehen.

Kabinenhöhe 2010 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit,
Türabmessungen 600 mm (B) x 1825 mm (H),
Kabinenbreite 910 mm, Kabinentiefe 1610 mm.

Prüfunterlagen:
Test documents:

Prüfmuster, Konstruktionszeichnungen, Technische Daten – Ausschreibungstext
Technische Daten – Ausschreibungstext

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "Eh".

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de