

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

berechtig ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

WC-Trennwandanlage Typ KIGA VK 13
WC-cubicle facility type KIGA VK 13



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M25/15
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13110604
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3518 2835
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4133/11

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-07-11
bis / *until* 2021-07-10



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110604

Typbezeichnung:
Type designation:

WC-Trennwandanlage Typ KIGA VK 13 für Trocken- und Feuchträume

Beschreibung:
Description:

WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in den Standardfarben weiß und grau in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen geeignet.

Konstruktion:

Front-, Trennwände und Türen aus 13 mm starken wasserunempfindlichen HPL-Platten, wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest. Der Wandanschluss erfolgt mit Aluminium-Wandhaltern, geeignet zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Die höhenverstellbaren Bodenstützen bestehen aus einem Leichtmetall-Rundprofil mit Edelstahl-Bodenplatte und einer Kunststoff- oder Leichtmetallabdeckrosette. Kopfseitig ausgerüstet mit Abdeckplatte aus Leichtmetall.

Die selbstschließenden, ca. 50 cm breiten Türen sind beidseitig mit einem Weichgummi-Flachprofil als Fingerklemmschutz sowie mit zwei nylonummantelten Aufschraubbändern aus Stahl versehen. Durch entsprechende Bänder sowie einer eingebauten Feder ist ein Selbstschließen der Türen gewährleistet.

Der montierte Rundgriff aus bruchsicherem Nylon mit Gummidämpfer dient gleichzeitig als Türanschlag. Ein Verschließen der Türen ist nicht möglich.

Die eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumprofile sind in verschiedenen RAL-Farben lieferbar. Verschraubungen mit verzinkten Schrauben.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110604

**Kabinenhöhe 1430 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit,
Türabmessungen 500 mm (B) x 1250 mm (H),
Kabinenbreite 880 mm, Kabinentiefe 1100 mm.**

Prüfunterlagen:
Test documents:

**Prüfmuster, Konstruktionszeichnungen, Technische Daten – Ausschreibungstext
Technische Daten – Ausschreibungstext**



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-08-01